



BW16

功耗测试报告

1. 测试说明

1.1 测试仪器

仪表	生产商	型号
电流分析仪	KEYSIGHT	N6705C

1.2 测试条件

Item	条件	备注
电源输入	3.3V	/
温度	常温 25°	/

1.3 测试项目

Item	结果	备注
功耗测试	PASS	/

1.4 其他说明

测试人员	王汉生	备注
审核人员	关宁	/
测试日期	2019.8.6	/

测试模式		最小值	平均值	最大值	单位
11b TX	CCK 1 Mbps, Pout = +18dBm	-	215	-	mA
	CCK 11 Mbps, Pout = +18dBm	-	208	-	mA
11g TX	OFDM 6 Mbps, POUT = +18dBm	-	212	-	mA
	OFDM 54 Mbps, POUT = +16dBm	-	164	-	mA
11n TX	OFDM MCS0, POUT = +17dBm	-	211	-	mA
	OFDM MCS7, POUT = +15dBm	-	155	-	mA
11b RX	802.11b Sensitivity 1 Mbps	-	56	-	mA
	802.11b Sensitivity 11 Mbps	-	56	-	mA
11g RX	802.11g Sensitivity 6 Mbps	-	56	-	mA
	802.11g Sensitivity 54 Mbps	-	56	-	mA
11n RX	802.11n Sensitivity MCS0	-	56	-	mA
	802.11n Sensitivity MCS7	-	56	-	mA
睡眠	Deep-sleep(仅 RTC 处于工作状态)	-	30.07	-	uA