Rd-03与Rd-03_V2区别

型号	Rd-03	Rd-03 V2
产品图片		
产品尺寸	尺寸一致，20.0*20.0(±0.2)mm，脚位一致，排针间距一致，标准 2.54mm 排针	
固件默认最大检测距离	8.4m	8.5m
上位机	https://docs.ai-thinker.com/_media/xend10itool_1_.zip	https://docs.ai-thinker.com/_media/xend10iam03hz02tool-1.2.1.5.7z
通信协议	https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03_v1.0.1%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E9%9B%B7%达%E9%AE%A8%E2%8D%BF%E8%AD%AE.pdf	https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03_v2_serial_communication_cn.pdf
	串口通信差异 下载https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03_v2_serial_communication_cn.pdf 查看备注	

Rd-03L与Rd-03L_V2区别

型号	Rd-03L	Rd-03L V2
产品图片		
产品尺寸	20.0*20.0(±0.2)mm	17.5*19.0(±0.2)mm
	脚位一致，排针间距一致，标准 2.54mm 排针	
固件默认最大检测距离	8.4m	6.3m
上位机	https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03%E6%B8%A8%E4%BD%8F%E8%8C%B0%E4%B8%A8%E0%9F%87%E7%89%88.zip	https://docs.ai-thinker.com/_media/irl_xend106itool_v1.3.3.7.zip
通信协议	https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03l_v1.0.0_serial_communication_protocol.pdf	https://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/docs/media/Radar/protocol/Rd-03L_V2_v1.0.0_serial_communication_protocol_cn.pdf
	串口通信差异下载 https://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/docs/media/Radar/protocol/Rd-03L_V2_v1.0.0_serial_communication_protocol_cn.pdf 查看备注	

Rd-03D与Rd-03D_V2区别

型号	Rd-03D	Rd-03D_V2
产品图片		
产品尺寸	尺寸一致，1*4P-1.25mm 插座接口，脚位一致	
固件默认最大检测距离	6m	6m
上位机	https://docs.ai-thinker.com/_media/esp202_iap_tool_%E4%BB%A2%E0%9F%87%E7%89%88.rar	https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03dv2-esp202te-target-detection_cn.zip
通信协议	通信协议一致，https://docs.ai-thinker.com/_media/rd-03dquickstartdocument.pdf	